

POS ZINKPOS AIO

Écran : Capacitif 11,6"

Processeur
Intel® J6412 - 2.6GHz

Carte mère industrielle
J6412 Quad Core

Ports
USB, LAN

Système d'exploitation
Windows 10 / 11



Le Zinkpos All in One redéfinit la gestion des affaires avec son terminal de point de vente compact, équipé d'un écran tactile de 11,6 pouces et disponible en version Windows J6412. Cet appareil tout-en-un se distingue par l'inclusion d'une imprimante de reçus intégrée de 80 mm dans le même terminal, simplifiant les opérations et économisant de l'espace.

La fusion de la fonctionnalité et du design fait du Zinkpos le choix idéal pour ceux qui recherchent efficacité et style dans leur point de vente. Il est également disponible avec plusieurs options telles que NFC ou un scanner 2D.

TECHNICAL SPECIFICATION

Écran : Écran plat LED True Flat de 11,6 pouces

Résolution : 1366*768

CPU : Intel® Celeron J6412

Ports : USB, LAN

Mémoire RAM : 8 Go

Disque : 128 Go

Ethernet : 10M/100M/1000M



INCLUS DANS LE TERMINAL

80mm imprimante

Wifi

Deuxième affichage

GARANTIE

2 ans

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---------------------|----------------|
| DIMENSIONS | 330*140*348 mm |
| EMBALLAGE | 445*330*450 mm |
| POIDS | 5.2kg |
| SYSTÈME OPÉRATIONNE | Windows |
| GARANTIE | 3 ans |



SPÉCIFICATIONS

| | |
|------------------|--------------------------|
| Carte Processeur | J6412 Quad Core 2.0GHz |
| RAM | Intel® Celeron J6412 |
| Chipset | 8GB |
| Graphiques | Intel HM65 (URT) Chipset |
| | Intel HD Graphics card |

PANNEAU TACTILE

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Écran | 11.6" (16:9) TFT-LCD WLED backlight |
| Technologie | IPS Capacitive |
| Réponse | 12 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Luminosité | 220 cd/m ² (Typ.) |
| Contrast | 500:1(Typ.) |
| Résolution | 1366*768 (1920*1080 optional) |
| Angle de réglage | 45/45/20/40(Typ.)(CR≥10) |

STOCKAGE

| | |
|-----|-------|
| SSD | 128GB |
| RAM | 8GB |

OPTIONS

| | |
|--------------------|------------|
| Processeur | Android |
| Scanner | 1D/2D |
| NFC | NFC system |
| Deuxième affichage | VFD (2×20) |

PORTS I/O

| | |
|--------|-----------------------------|
| USB | 6 |
| LAN | 1×10/100/1000 Mbps Ethernet |
| Drawer | 1 |
| VGA | 1 |
| HDMI | 1 |

IMPRIMANTE

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Technologie d'impression | Tickets thermiques |
| Vitesse | 80 mm/s |
| Largeur d'impression | 72mm |
| Cutter | Automatique |
| Papier | 40MM~79MM±0.5MM |

CERTIFICAT

| | |
|-----------------|------------------------|
| EMC et Security | CE, FCC, RoHS, CB, CCC |
|-----------------|------------------------|

COMMUNICATION

| | |
|--------------|--------|
| Wireless LAN | Inclus |
|--------------|--------|

ALIMENTATION

| | |
|-------------------------|-------------|
| Alimentation électrique | DC 12V / 7A |
|-------------------------|-------------|